Profesjonalny multimetr TRMS z testerem podzespołów i stanów logicznych

AMPROBE 37XR-A

Cena: 979 PLN + VAT

Wyświetlacz:	LCD, 4 cyfry, 9999
Napięcie AC:	0,1 mV…750 V (45…2 kHz, ±1,2% odczytu + 10 cyfr)
Napięcie DC:	0,1 mV…1000 V (±0,1% odczytu + 5 cyfr, impedancja 10MΩ)
Prąd AC:	0,01 µA…10 A (45…1 kHz, ±1,5% odczytu + 10 cyfr)
Prąd DC:	0,01 µA…10 A (±0,5% odczytu + 10 cyfr)
Rezystancja:	0,1 Ω…40 MΩ (±0,5% odczytu + 8 cyfr)
Ciągłość:	<40 Ω
Współczynik wypełnienia:	0 do 90% (logika 5V, ±2,0% odczytu + 20 cyfr)
Częstotliwość:	3,00 Hz…10 MHz (±0,1% odczytu + 5 cyfr)
Pojemność:	0,01 nF…400,0 µF (±3,0% odczytu + 10 cyfr)
Indukcyjność:	1 µH…40,00 H (±5,0% odczytu + 30 cyfr)
Odczyt dBm	-13 dBm do +50 dBm (±0,7 dB + 8 cyfr)
Temperatura:	-20°C…1000°C (±2,0% odczytu + 4°C)
Kategoria:	CAT III/600 V, CAT II/1000 V
Zasilanie:	1 x 6LR61 (9V)
Wymiary:	196 x 92 x 60 mm
Masa:	około 482 g z baterią