KARTA TECHNICZNA

KONTAKT 60

1. OPIS

USUWA TLENKI


KONTAKT 60 - czyści styki rozpuszczając tlenki. Jest szczególnie polecany do regeneracji skorodowanych, zużytych i zabrudzonych styków. Po jego użyciu przywracana jest niska rezystancja styku gwarantująca mały spadek napięcia.

2. WŁAŚCIWOŚCI

- Rozpuszcza tlenki na stykach, które w ten sposób są już gotowe do przemycia preparatem KONTAKT WL. W końcowym etapie używa się preparatu KONTAKT 61, który zabezpiecza i smaruje czyste już styki;
- Nie wchodzi w reakcje z metalami, grafitami, materiałami pochodzenia węglowego, materiałami termoplastycznymi, żywicami termo-utwardzanymi, izolatorami i innymi materiałami;
- Dielektryczna substancja zapobiega powstawaniu prądów upływowych.

3. ZASTOSOWANIE

- Zachowuje czystość styków przy stosowaniu technologii AM, FM i UHF i wszędzie gdziekolwiek styki elektryczne wymagają czystości;
- Usuwa tlenki ze wszelkiego rodzaju metalowych styków w serwisach RTV, elektronice, motoryzacji:
  - przełączników,
  - styków w gniazdach i wtykach,
  - podstawek pod procesory,
  - oprawek do żarówek,
  - uchwytów bezpieczników,
  - styków w kieszeniach dysków wymiennych.



4. DOSTĘPNOŚĆ

Pojemniki ciśnieniowe:	200 ml, 400 ml
Pojemniki zwykłe:	1l, 5l
Kolor:	czerwony
Temperatura zapłonu:	< 0°C
Gęstość przy 20°C:	0,77 g/cm³
Wytrzymałość temperaturowa:	do 80°C

SEMICON Sp.z o.o.
04-761 Warszawa, ul.Zwoleńska 43
tel.(48-22) 6157371, 6156431 fax.(48-22) 6157375
e-mail:info@semicon.com.pl; http://www.semicon.com.pl