

Indicator lights with reflector

Rotation-proof
LED not exchangeable
Option: **waterproof**

Signalleuchten mit Reflektor

Verdrehsicher
LED nicht auswechselbar
Option: **wasserdicht**

Voyants lumineux avec réflecteur

Anti-rotation
LED non remplaçable
Option: **étanche**

333



334



338



Further specifications from section „E“ / Weitere Spezifikationen und Optionen ab Kapitel „E“ / Autres spécifications et options à partir du chapitre „E“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Light source Lichtquelle Source lum.		Resistor Widerstand Résistance		
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface		LED 5 mm		Code	V	mA
333		4 IP 64	B blackened geschwärzt noircie	1	Y54U 7000 mcd		0	without ohne sans
		7 IP 67	S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante	5	Y50U 3000 mcd		A	5 20
		8 IP 68	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable		Y501 80 mcd		B	12 20
			6 Stainless steel blackened Edelstahl geschwärzt Acier inoxydable noircie				D	24 20
334		8 IP 68	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable		B91G 9000 mcd		E	28 20
			6 Stainless steel blackened Edelstahl geschwärzt Acier inoxydable noircie		B21G 2120 mcd		CL	9-48 20
					B61G 1160 mcd		CL1	5-28 20
					G81N 32500 mcd		Z	230 5
338		8 IP 68	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable		G71N 5620 mcd		010	Standard cm (100 mm)
			6 Stainless steel blackened Edelstahl geschwärzt Acier inoxydable noircie		G501 80 mcd		020	cm (200 mm)
					R54U 7000 mcd		025	cm (250 mm)
					R50U 3000 mcd		W55N	22000 mcd
338		8 IP 68	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable		R521 80 mcd		W50N	2320 mcd
			6 Stainless steel blackened Edelstahl geschwärzt Acier inoxydable noircie				RGWW	common cathode
							RGVW	common anode
							P300	Phototransistor 420nm-1130nm
338		8 IP 68	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable				J484	IR-Diode 880nm, 50mW/sr
			6 Stainless steel blackened Edelstahl geschwärzt Acier inoxydable noircie					

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

*refer to installation instructions for 230V version in chapter „E“

different LED's of the SLOAN range can be built in

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

