

Waterproof indicator lights with reflector

LED not exchangeable

Wasserdichte Signalleuchten mit Reflektor

LED nicht auswechselbar

Voyants lumineux avec réflecteur, étanches

LED non remplaçable

134



135



138



Further specifications from section „E“ / Weitere Spezifikationen und Optionen ab Kapitel „E“ / Autres spécifications et options à partir du chapitre „E“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories / Zubehör / Accessoires		Light source Lichtquelle Source lum.	Resistor Widerstand Résistance		
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface	nut		LED 3 mm	Code	V	mA
134	4 IP 64	B Blackened geschwärzt Noircie	1	0 front mounting	Y33U 4200 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans
	7 IP 67	S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante			Y30U 1200 mcd		A	5 20
	8 IP 68				Y301 30 mcd		B	12 20
135					B71G 6220 mcd	Blue Blau Bleu	D	24 20
					B41G 1160 mcd		E	28 20
					B51G 960 mcd			
138					G41N 17600 mcd	Green Grün Vert		
					G51N 10320 mcd			
					G301 40 mcd			
138					R33U 4000 mcd	Red Rot Rouge		
					R30U 1500 mcd			
					R301 8 mcd			
138					W37N 13350 mcd	White Weiss Blanc		
					W36N 6900 mcd			
					W32N 3745 mcd			
138					RG36 common cathode			
					only series 135 138			

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

