

Waterproof indicator lights with reflector

LED not exchangeable

Wasserdichte Signalleuchten mit Reflektor

LED nicht auswechselbar

Voyants lumineux avec réflecteur, étanches

LED non remplaçable

144



145



148



Further specifications from section „E“ / Weitere Spezifikationen und Optionen ab Kapitel „E“ / Autres spécifications et options à partir du chapitre „E“													
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories / Zubehör / Accessoires		Light source Lichtquelle Source lum.	Resistor Widerstand Résistance							
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			LED 3 mm	Code	V	mA					
144 	4 IP 64	B Blackened geschwärzt Noircie	1	0 front mounting	Y33U 4200 mcd		0	without ohne sans					
	7 IP 67	S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante			Y30U 1200 mcd			A	5	20			
	8 IP 68				Y301 30 mcd			B	12	20			
	145 					B71G 6220 mcd		D	24		20		
						B41G 1160 mcd				E	28		20
						B51G 960 mcd							
						G41N 17600 mcd							
						G51N 10320 mcd							
						G301 40 mcd							
							R33U 4000 mcd		010	Standard		cm (100 mm)	
					R30U 1500 mcd	Other lengths on request				Andere Längen auf Anfrage		Autres longueurs sur demande	
					R301 8 mcd								
						W37N 13350 mcd		010	White		Weiss Blanc		
				W36N 6900 mcd									
				W32N 3745 mcd									
					RG36 common cathode		010	only series		145 148			

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

Specifications are subject to change without notice - Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten - Réserve de modifications de toutes les données techniques

