

Indicator lights with reflector
for close assembly
LED not exchangeable

Signalleuchten mit Reflektor
für enge Reihenmontage
LED nicht auswechselbar

Voyants lumineux avec réflecteur
pour montage rapproché
LED non remplaçable

153



154



158



Further specifications from section „E“ / Weitere Spezifikationen und Optionen ab Kapitel „E“ / Autres spécifications et options à partir du chapitre „E“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Light source Lichtquelle Source lum.		Resistor Widerstand Résistance		
Terminals Anschlüsse Raccords	Surface Oberfläche Surface	Nut Mutter Ecrou		LED 3 mm		Code	V	mA
153	B Blackened geschwärzt Noircie	1 	1 	Y33U 4200 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans	
	S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante	2 		Y30U 1200 mcd		A	5	20
154				Y301 30 mcd		B	12	20
				B71G 6220 mcd	Blue Blau Bleu	D	24	20
				B41G 1160 mcd		E	28	20
				B51G 960 mcd				
				G41N 17600 mcd	Green Grün Vert			
				G51N 10320 mcd				
				G301 40 mcd				
				R33U 4000 mcd	Red Rot Rouge			
158	1 Blackened geschwärzt Noircie	1 	1 	R30U 1500 mcd				
	2 Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante	2 		R301 8 mcd				
				W37N 13350 mcd	White Weiss Blanc			
				W36N 6900 mcd				
				W32N 3745 mcd				
				RG36 common cathode				
				only series 153 158				

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

