

Karta Techniczna Produktu

Easy Print Sn96,5Ag3Cu0,5



Pasta przeznaczona do lutowania elementów SMD w procesach produkcyjnych nie uwzględniających faz mycia. Oparta na bazie topnika typu No Clean, nie wymagającego zmywania, którego pozostałości nie powodują ognisk korozji. Produkt współpracuje ze wszystkimi stopami bezołowiowymi, charakteryzując się dobrą przylepnością i zwilżalnością lutowanej powierzchni. Nie traci swoich właściwości fizykochemicznych nawet po 20 godzinach pozostawienia go na płytce PCB. Czas ten zależy od panujących w pomieszczeniu warunków: wilgotności i temperatury.

Dodatkowe właściwości:

- ◆ zawiera topnik na bazie kalafonii
- ◆ obecność aktywatora zapobiegającego powstawaniu pęcherzyków powietrze w lutowanych połączeniach
- ◆ połączenia te posiadają bardzo dobre właściwości mechaniczne i elektryczne.

Zastosowanie:

- ◆ elektronika, elektrotechnika
- ◆ lutowanie automatyczne
- ◆ lutowanie ręczne
- ◆ montaż SMD
- ◆ w drukach ręcznych i automatycznych

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
1,4 ml (strzykawka)	5	ART.AGT-028
20g (kartusz)	1	ART.AGT-029
40g (kartusz)	1	ART.AGT-030
250g (słoiczek)	1	ART.AGT-026
500g(słoiczek)	1	ART.AGT-032

