

Messleitung XM...-484


Hoch flexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.





XM...-484



Test Lead XM...-484

Highly flexible, with insulation in PVC or silicone. One end with in-line Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve. The other end with right-angled Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve.



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm] ¹⁾ Lead lengths L [cm] ¹⁾	*Farben ¹⁾ *Colors ¹⁾
XMF-484	66.9005- □*	1000 V, CAT III / 19 A	PVC 1,0 mm ²	Ni   US	100 150 200	21 22 23 24 25
XMS-484	66.9006- □*	1000 V, CAT III / 19 A	SIL 1,0 mm ²	Ni   US	100 150 200	21 22 23 24 25

¹⁾ Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage.

¹⁾ Other color and/or length combinations available on request.