

# Karta techniczna

## KWAS LUTOWNICZY

Preparat przeznaczony do lutowania trudnolutujących się powierzchni niklowanych.

### Zastosowanie:

- powierzchnie niklowane

### Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość względna 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,2
PH	-	<1
Lepkość	cP	10
Zapach	-	Brak nieprzyjemnego zapachu

### Opakowania

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
35ml	6 lub 36	ART.AGT-117

### Magazynowanie

Preparat przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta w suchych, wentylowanych, nienastłonecznionych pomieszczeniach w temp. 5-25°C. Nie przelewać do opakowań wykonanych z metalu. Nie przechowywać otwartych opakowań razem z wyrobami alkalicznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.