

ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

HTG (High Temperature Grease) SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY

Smar do zastosowań w wysokich temperaturach, od -20°C do $+250^{\circ}\text{C}$. Zawiera przeciwutleniacze i środki obniżające ścieralność, odporny na wodę. Nie twardnieje w wysokich temperaturach. Zalecany do użytku w urządzeniach mechanicznych i elektrycznych gdzie wymagane jest ciągłe smarowanie przy ciągłej pracy w podwyższonej temperaturze.

Właściwości:

- Zakres temperatury: od -20°C do $+250^{\circ}\text{C}$;
- Nie twardnieje w wysokich temperaturach;
- Zawiera przeciwutleniacze i środki obniżające ścieralność;
- Doskonałe własności smarne i termiczne
- Bezpieczny dla większości termoplastów
- Odporny na wodę
- Wygodne opakowania w tubkach 50 ml

Zastosowanie

- Napędy kopiarek
- Napędy drukarek termicznych i laserowych
- Napędy urządzeń do lutowania rozpliwowego
- Ciężki sprzęt przemysłowy

Sposób użycia

Stosować na obie stykające się powierzchnie w niewielkich ilościach



Dane techniczne	
Wygląd zewnętrzny	Brązowy
Lepkość (olej bazowy przy 400C	465 cSt
Punkt zapłonu	>200°C
Temperatura płynności	<-10°C
Temperatura skapywania	>250°C
Zakres temperatury stosowania	-20°C do 250°C
Przewodność cieplna	0,4 W/mK
Wytrzymałość dielektryczna	35 kV/mm

Opakowania: Tubki 50 ml

Kod towaru: HTG50T