

ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

CG 53A (Contact Grease) SMAR KONTAKTOWY

Kontaktowy środek smarujący do zabezpieczania tak stałych jak i ruchomych kontaktów elektrycznych. Stosowanie tego smaru zapewnia mały spadek napięcia na kontaktach przełączników elektromechanicznych. Stąd też stosowanie tego preparatu jest zalecane zwłaszcza w urządzeniach HI-FI i urządzeniach elektroniki motoryzacyjnej.

Właściwości:

- Smar kontaktowy ze znakomitymi własnościami elektrycznymi;
- Bardzo dobra zgodność z plastikami;
- Opakowanie w postaci strzykawki;
- Dobre własności temperaturowe: od -35°C do $+130^{\circ}\text{C}$;
- Idealny do przełączników motoryzacyjnych.

Zastosowanie

- Zmniejsza oporność przejścia, stabilizując ją przez długi czas na niskim poziomie;
- Zmniejsza zużycie styków;
- Eliminuje powstawanie mikro wyładowań powodujących erozję styków.

Sposób użycia

Nanosić cienką warstwę na zabezpieczane powierzchnie. Pomimo tego, że smar ten nie oddziałuje z większością materiałów konstrukcyjnych zaleca się dokonanie próby na małej powierzchni.



Dane techniczne		
		Symbol
Strzykawka:	35 ml	CG53A35SL
Pojemnik:	1 kg	CG53A01K
Pojemnik:	5 kg	CG53A05K
Pojemnik:	25 kg	CG53A25K
Kolor:	biały	
Zakres temperatur stosowania:	40°C + 130°C	
Punkt wykrapiania:	200°C	
Punkt płynięcia:	41°C	
Gęstość przy 20°C:	0, 995 m/ml	