



KONTAKT 60

KONTAKT 60 - czyści styki rozpuszczając tlenki. Jest szczególnie polecany do regeneracji skorodowanych, zużytych i zabrudzonych styków. Po jego użyciu przywracana jest niska rezystancja styku gwarantująca mały spadek napięcia.

Właściwości:

- Rozpuszcza tlenki na stykach, które w ten sposób są już gotowe do przemycia preparatem KONTAKT WL. W końcowym etapie używa się preparatu KONTAKT 61, który zabezpiecza i smaruje już styki;
- Nie wchodzi w reakcje z metalami, grafitami, materiałami pochodzenia węglowego, materiałami termoplastycznymi, żywicami termoutwardzanymi, izolatorami i innymi materiałami;
- Dielektryczna substancja zapobiega powstawaniu prądów upływowych.

Zastosowanie:

- Zachowuje czystość styków przy stosowaniu technologii AM, FM i UHF i wszędzie gdziekolwiek styki elektryczne wymagają czystości;
- Usuwa tlenki ze wszelkiego rodzaju metalowych styków w serwisach RTV, elektronice, motoryzacji:
 - przełączników,
 - styków w gniazdach i wtykach,
 - podstawek pod procesory,
 - opravek do żarówek,
 - uchwytów bezpieczników,
 - styków w kieszeniach dysków wymiennych.



Dane techniczne	
Pojemniki ciśnieniowe:	200 ml, 400 ml
Pojemniki zwykłe:	1l, 5l
Kolor:	czerwony
Temperatura zapłonu:	<0°C
Gęstość przy 20°C:	0,77 g/cm ³
Wytrzymałość temperaturowa:	do 80°C