



KONTAKT PCC

PROFESJONALNY WYGLĄD PŁYTEK DRUKOWANYCH, USUWA POZOSTAŁOŚCI LOPNIKA

KONTAKT PCC jest preparatem usuwającym pozostałości po lutowaniu. Pozostałości topnika powstałe podczas lutowania płytek drukowanych nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także powodują korozję oraz przebicia i upływy prądu. Małe cząsteczki lutowni związane topnikiem mogą powodować szereg zwarczeń w układzie.

Właściwości:

- Usuwa wszystkie typy topnika, nie pozostawiając żadnych osadów; Szybko wysycha;
- Nie uszkadza płytek drukowanych i ich warstwy ochronnej;
- Zapewnia doskonałą czystość płytek drukowanych;
- Przeciwdziała powstawaniu powierzchniowych prądów błądzących;
- Zapewnia wysoką wytrzymałość izolacji;
- Może być używany w pozycji odwróconej (do góry dnem);
- Wypełniany dwutlenkiem węgla, co zapewnia 95% aktywnego produktu w puszcze.

Zastosowanie:

- Usuwa pozostałości topnika z płytek drukowanych;
- Czyści płytki drukowane po reperaturacji i montażu.



UWAGA!

Pojemnik wyposażony jest w specjalny aplikator zapewniający doskonałe czyszczenie bez konieczności użycia agresywnych mieszanek rozpuszczalników.

Dane techniczne	
Pojemniki ciśnieniowe:	200 ml , 400 ml
Kolor:	bezbarwny
Temperatura zapłonu:	<0°C
Gęstość przy 20°C:	0,80 g/cm ³
Szybkość odparowywania (eter = 1):	10