



DUST OFF 67 / DUST OFF 360 / JET CLEAN 360 / DUST OFF HF

Oto seria produktów stanowiących mieszkankę niepalnych gazów działających jak sprężone powietrze. Preparaty dostępne są w pojemnikach o różnej objętości i pod różnym ciśnieniem, zawierających suchy gaz usuwający brud, kurz i inne zanieczyszczenia z bardzo delikatnych i trudnodostępnych elementów i podzespołów.

Właściwości:

- Preparaty błyskawicznie usuwają cząsteczki kurzu, tlenków oraz suche zanieczyszczenia;
- Pomagają usuwać zanieczyszczenia spowodowane wodą, olejami, i innymi płynami, które wysychając pozostawiły kurz i brud;
- Niezbędne do czyszczenia miejsc, w których użycie rozpuszczalników i innych produktów jest niemożliwe;
- nieszkodliwe dla tworzyw sztucznych i delikatnych komponentów;
- Nie pozostawiają żadnych osadów;
- Nie powodują utleniania;
- Zawsze pod ręką, niezbędne w wyposażeniu serwisowym.

Zastosowanie:

- Preparaty mogą być używane tam, gdzie trudno jest usunąć kurz za pomocą tradycyjnych metod. Znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwie domowym.

Czyszczą następujące sprzęty:

- głowice magnetyczne,
- urządzenia precyzyjne,
- obwody drukowane,
- sprzęt laboratoryjny,
- mechanizmy zegarkowe,
- liczarki banknotów,
- sprzęt optyczny,
- sprzęt telekomunikacyjny,



- instrumenty medyczne,
- sprzęt komputerowy,
- połączenia światłowodowe,
- i wiele innych delikatnych urządzeń.

Dane techniczne	
Pojemniki ciśnieniowe:	200 ml, 400 ml
Kolor:	bezbarwny
Temperatura zapłonu:	<0°C
Gęstość przy 20°C (płyn):	1,01 g/cm ³
Ciśnienie przy 20°C:	420kPa

DUST OFF 67

Sprężone powietrze powszechnego użytku. Konsystencja i skład gwarantują intensywny i równomierny nadmuch powietrza. Aplikator rurkowy umożliwia precyzyjne dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Stosowanie w pozycji odwróconej powoduje efekt zamrażania.

- Natężenie przepływu: 17g/IOs.

DUST OFF 360

Ten rodzaj powietrza można stosować w pozycji odwróconej (do góry dnem), nie powodując efektu zamrażania. Posiada aplikator rurkowy umożliwiający precyzyjny dostęp do trudnodostępnych elementów.

- Natężenie przepływu: 17g/IOs.

JET CLEAN 360

Ten rodzaj preparatu wyposażony jest w specjalną głowicę pozwalającą na bardzo precyzyjny nadmuch powietrza i usunięcie kurzu i innych suchych zanieczyszczeń z wszelkiego rodzaju precyzyjnych elementów w urządzeniach mechanicznych, elektronicznych, optycznych. Stosowanie w pozycji odwróconej nie powoduje efektu zamrażania.

- Natężenie przepływu: 19g/IOs.

DUST OFF HF

Znane jako tornado w aerozolu. Różni się od pozostałych wyżej opisanych preparatów znacznie wyższym ciśnieniem. Ma ono znacznie większe natężenie przepływu, dzięki czemu pozwala na usunięcie silnych zanieczyszczeń.

- Natężenie przepływu: 67g/10s.

UWAGA!

Najlepszy rezultat uzyskuje się używając go metodą „szybkiego strzału”. Jeśli na skutek używania ciśnienia obniża się, a pojemnik schładza, należy chwilę odczekać w celu przywrócenia stanu wewnętrznej równowagi.