



## CRC CLEAR MOULD PROTECT

### 1. Ogólny opis

Tymczasowa ochrona przed korozją dla krótkotrwałej ochrony form wtryskowych i narzędzi. Brak konieczności czyszczenia, ponieważ produkt ulega odformowaniu w trakcie pierwszych cykli.

### 2. Właściwości

- Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu, Clear Mould Protect odpycha wilgoć z powierzchni metalowych
- Doskonałe krycie
- Bezbarwny
- Neutralizuje odciski palców
- Chemicznie obojętny wobec stopów metali i metali niezależnych
- Rejestracja NSF nr 139851 H2
- Zawór 360° pozwala używać produktu do góry nogami

### 3. Stosowanie

Ochrona przeciw korozji metalowych form lub części zmagazynowanych na zewnątrz, pod dachem. Części powinny być odfuszczone, czyste i suche przed zastosowaniem produktu.

### 4. Sposób użycia

- Części powinny być odfuszczone, czyste i suche przed użyciem produktu
- Nałożyć równomiernie. Upewnij się, że pokryłeś całą powierzchnię
- Regularnie sprawdzaj części i użyj produktu ponownie, jeśli będzie to konieczne

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.

5. Podstawowe dane produktu (bez gazu pędnego)

Kolor:

- bezbarwny

Zapach:

- charakterystyczny

Gęstość (@ 20°C):

- 0.709 g/cm<sup>3</sup>

6. Opakowanie

Aerozol 12 x 500 ML

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.