



CRC NSR THERMO

1. Ogólny opis

NSR THERMO to środek rozdzialający do termoutwardzania lub złożonych form

2. Właściwości

- Może być użyty do wszystkich rodzajów form
- Zapewnia wielokrotne odformowywanie podczas aplikacji
- Łatwy w użyciu
- Bezzapachowy

3. Stosowanie

- Wysoka zdolność odformowywania wszystkich typów [żywic, fenoli, poliestrów i winyli, aluminium oraz złożonych form

4. Sposób użycia

- W przypadku, jeśli zostały wcześniej użyte inne produkty, należy oczyścić daną powierzchnię
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez ok. 2 minuty. Mocno wymieszać produkt luzem.
- Nałożyć jednolitą warstwę
- Powtórzyć po 15 minutach dopóki cała powierzchnia nie będzie pokryta
- Zostawić pokrytą powierzchnię na ok. 30 minut
- Powtórzyć, jeśli formowanie będzie sprawiało trudności

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.

5. Podstawowe dane produktu (bez gazu pędnego)

Wygląd:

- przejrzysty, bezbarwny

Zapach:

- węglowodorowy

Temperatura zapłonu:

- 12°C

Gęstość (@ 20°C):

- 0,73 kg/dm³

6. Opakowanie

Aerozol 12 x 500 ML

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com.

Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.