

Wyższa jakość, niski koszt

Nowy pistoletowy dozownik kleju termotopliwego tec 806-15 łączy jakość i niezawodność z niską ceną, podobnie jak najlepszy produkt w swojej klasie 805-15, a ponadto oferuje kilka ulepszeń.

- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort użytkowania
- Bardziej efektywna, ekologiczna komora topienia kleju umożliwia szybsze dozowanie
- Dłuższy przewód zasilający (3 m zamiast 2 m)
- Ochronne elementy wokół przełącznika zasilania zapobiegają przypadkowemu włączeniu

Efektywność i łatwość użycia

Dzięki ulepszonej obudowie elementu grzejnemu można używać dozownika 806-15 przez dłuższy czas, a ilość roztopionego kleju dozowanego po naciśnięciu spustu jest nawet o 30% większa w porównaniu do podobnych dozowników z kasetami 12 mm. Ponadto pojemność kasety z klejem jest o 60% większa, dlatego częsta wymiana kaset nie jest konieczna.

- Nowy miękki uchwyt zapewnia bezpieczeństwo i komfort
- Regulacja spustu umożliwia dopasowanie do dłoni użytkownika lub dostosowanie ilości dozowanego kleju
- Wytrzymała podstawa umożliwia ustawienie dozownika, gdy nie jest używany, bez zagrożenia przypadkowym topieniem kleju.
- Ułatwione czyszczenie osłony dyszy i usuwanie zastygłego kleju umożliwia utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego dozownika

Szybkie rozgrzewanie

Dozownik tec 806-15 jest przystosowany do zasilania napięciem 110 – 240 V, gotowy do użytku już 2–3 minuty po włączeniu zasilania dzięki elementowi grzejnemu PTC z regulacją automatyczną, zgodny z globalnymi standardami elektrycznymi i objęty 12-miesięczną gwarancją.



Miękki uchwyt i nowa obudowa elementu grzejnemu zapewniają komfort użytkownika dozownika tec 806



Zgodny ze wszystkimi wydajnymi kasetami Tecbond 15 mm (5/8")

tec 806-15

Tani, wytrzymały i łatwy w użyciu dozownik kleju z kasetami o średniej wielkości (15 mm; 5/8 cala), ekologiczną komorą topienia kleju o niskim zużyciu energii, średnią ilością dozowanego kleju, czasem rozgrzewania 3 minuty i podświetlonym przełącznikiem zasilania.

Szybkość topienia	1,8 kg / godz.
Kaseta z klejem	15 mm (5/8 cala)
Napięcie	110 V – 240 V
Moc	25 W (250W)
Element grzejny	PTC
Regulacja temperatury	Grzejnik z regulacją automatyczną
Topienie w wysokiej temperaturze	195°C
Topienie w niskiej temperaturze	130°C
Przewód zasilający	3 m
Waga	450 g
Opakowanie	Blister PET (10 sztuk w pudełku)

Idealny dozownik do różnych zastosowań przemysłowych, od rzemiosła i florystyki po obróbkę drewna i montaż produktów



Obróbka drewna

Dozownika tec 806-15 można używać do różnych prac związanych z obróbką drewna dzięki dużej wydajności i ciągłemu dozowaniu kleju.



Montaż produktów

Kompaktowa konstrukcja dozownika 806 ułatwia precyzyjne nakładanie kleju podczas prac montażowych.



Pakowanie

Trwały i niezawodny dozownik tec 806 jest idealnym narzędziem do zaklejania opakowań kartonowych.