





# 1. Maskowanie/wiązanie/etykietowanie ogólnego przeznaczenia

Produkt	Numer magazynowy 3M	Rozmiar	Nośnik/klej	Zakres temperatur
<b>Taśma maskująca 3M™ Value 101E</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Niedroga, uniwersalna taśma maskująca. Idealna do maskowania farby w przypadku niewymagających zastosowań, ale również do wiązania, uszczelniania, mocowania i innych zastosowań.</li> <li>Dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy powierzchni</li> <li>Do niewymagających zastosowań</li> <li>Całkowita grubość 0,12 mm</li> <li>Do stosowania we wnętrzach</li> <li>Dostępne również w wersji z etykietą pojedynczej rolki z kodem kreskowym</li> </ul>	7100135739	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 60°C przez 1 godzinę
	7100135737	24 mm x 50 m		
	7100135748	30 mm x 50 m		
	7100135761	36 mm x 50 m		
	7100135720	48 mm x 50 m		
	7100044325	72 mm x 50 m		
	7100065027	100 mm x 50 m		
	<b>Etykieta pojedynczej rolki z kodem kreskowym</b>			
	7100260268	18 mm x 45 m		
	7100260269	24 mm x 45 m		
7100260270	36 mm x 45 m			
7100260271	48 mm x 45 m			
<b>Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 201E</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Wysokiej jakości taśma maskująca wykorzystywana do krótkoterminowego maskowania przy malowaniu i lakierowaniu, mocowania, przytrzymywania, uszczelniania i innych zastosowań w temperaturze do 80°C. Klej gumowy, grubość 0,135 mm</li> <li>Natychmiastowa przyczepność i moc klejenia zapewniają odporność na podnoszenie i zwijanie</li> <li>Ogranicza gromadzenie się farby i zapewnia równe linie podczas malowania</li> <li>Pomaga zapobiec przesiąkaniu farby</li> <li>Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć, przeznaczona do użytku w pomieszczeniach</li> </ul>	7100196060	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 80°C przez 1 godzinę
	7100195952	24 mm x 50 m		
	7100196064	30 mm x 50 m		
	7100196061	36 mm x 50 m		
	7100195888	48 mm x 50 m		
	7100044328	72 mm x 50 m		
	7100092814	100 mm x 50 m		
	<b>Taśma Flatback o wysokiej wydajności 3M™ 2519</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Można stosować na wielu gatunkach brązowego papieru i tektur do ogólnego sklejanie, przy rozpoczynaniu rolek, zabezpieczaniu i zakańczaniu rolek</li> <li>Papierowy podkład o wysokiej wytrzymałości do ochrony powierzchni podczas nakładania grubowarstwowej farby lub wypełnienia</li> <li>Niższe napięcie odwijania i odrywania ręcznego</li> <li>Całkowita grubość 0,18 mm</li> </ul>	7100243626	18 mm x 55 m	 Niebielony papier typu Kraft/kauczuk	 Do 93°C
	7100243538	24 mm x 55 m		
	7100243697	36 mm x 55 m		
	7100243535	48 mm x 55 m		
	7100243536	72 mm x 55 m		
	7100243539	100 mm x 55 m		

## 2. Profesjonalne maskowanie

Produkt	Numer magazynowy 3M	Rozmiar	Nośnik/klej	Zakres temperatur
<b>Taśma maskująca do wszechstronnych zastosowań 3M™ 301E</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaprojektowana do maskowania farb w zastosowaniach przemysłowych. Odpowiednia do procesów malowania i lakierowania wykorzystujących suszenie powietrzem oraz utwardzanie w piecu w temperaturze do 100°C przez 1 godzinę.</li> <li>Wysoka przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie</li> <li>Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć</li> <li>Podkład z papieru krepowanego dopasowuje się, utrzymując integralność wiązania w przypadku umieszczenia wokół narożników</li> <li>Do stosowania we wnętrzach</li> <li>Całkowita grubość 0,150 mm</li> </ul>	7100042898	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 100°C przez 1 godzinę
	7100042901	24 mm x 50 m		
	7100042902	36 mm x 50 m		
	7100042903	48 mm x 50 m		
	7100044391	72 mm x 50 m		
<b>Taśma maskująca o wysokich parametrach 3M™ 401E</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapewnia wyjątkową jakość we wszystkich zastosowaniach lakierniczych w przemyśle motoryzacyjnym i na rynku przemysłowym podczas suszenia farb powietrzem i suszenia w piecu w temperaturze nieprzekraczającej 140°C przez 1 godzinę.</li> <li>Odpowiednia dla wszystkich systemów suszenia w piecu, pod lampami podczerwonymi lub grzewczymi</li> <li>Doskonała przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie</li> <li>Dobra odporność na rozpuszczalniki i wilgoć</li> <li>Podkład z papieru krepowanego dopasowuje się, utrzymując integralność wiązania w przypadku umieszczenia wokół narożników</li> <li>Do stosowania we wnętrzach</li> <li>Całkowita grubość 0,160 mm</li> </ul>	7100042899	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 140°C przez 1 godzinę
	7100042900	24 mm x 50 m		
	7100042904	36 mm x 50 m		
	7100042954	48 mm x 50 m		
	7100044392	72 mm x 50 m		
<b>Specjalistyczna taśma maskująca 3M™ 501E do wysokich temperatur</b>				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaprojektowana do wymagających zastosowań związanych z maskowaniem powierzchni podczas lakierowania pojazdów specjalnych, w branży motoryzacyjnej i na rynkach przemysłowych, gdy wymagane są doskonałe właściwości w zakresie mocy klejenia i odporności na wysokie temperatury.</li> <li>CanWytrzymuje utwardzanie w piecu o średniej temperaturze do 160°C / 1 godz.</li> <li>Odpowiednia dla wszystkich systemów utwardzania światłem UV, cyklów wygrzewania, utwardzania w piecu, pod lampami podczerwonymi lub grzewczymi</li> <li>Doskonała przyczepność zapewniająca odporność na podnoszenie i zwijanie</li> <li>Do stosowania we wnętrzach</li> <li>Całkowita grubość 0,150 mm</li> </ul>	7100042890	18 mm x 50 m	 Papier krepowany/ kauczuk	 Do 160°C przez 1 godzinę
	7100042893	24 mm x 50 m		
	7100042894	36 mm x 50 m		
	7100042895	48 mm x 50 m		
	7100042982	72 mm x 50 m		
	7100098737	100 mm x 50 m		