



# tesa<sup>®</sup> PRO 66952

## Informacja Produkcie



Odporna na działanie wilgoci, dwustronna taśma montażowa

### Opis produktu

Taśma tesa PRO Mounting Mirror jest idealnym rozwiązaniem dla fachowców wykonujących prace dla klientów, którzy nie pozwalają na wiercenie dziur wewnątrz pomieszczeń. Taśma ta zapewnia niezawodne łączenie nawet w wilgotnych pomieszczeniach. Tę wytrzymałą taśmę można stosować na gładkich powierzchniach takich jak płytki i do mocowania płaskich przedmiotów o grubości do 4 mm takich jak lustra. Z tą dwustronną taśmą w skrzynce na narzędzia, spełnisz każde życzenie klienta dotyczące montażu wewnątrz pomieszczeń.

### Cechy

- Niezawodne i trwałe łączenie nawet w wilgotnych pomieszczeniach: Tę samoprzylepną taśmę montażową o wysokiej odporności na działanie wilgoci opracowano specjalnie do mocowania przedmiotów na płytkach łazienkowych
- Niezawodne mocowanie bez wiercenia dziur: dzięki taśmie tesa PRO Mounting Mirror, żadne śruby, wkręty czy gwoździe nie są już potrzebne – mocowanie cięższych przedmiotów nigdy nie było łatwiejsze
- Niezbędny każdego fachowca: dwustronna taśma samoprzylepna do lusterek ułatwia pracę fachowcom w miejscach, w których wiercenie dziur nie jest możliwe
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

### Zastosowania

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany
- Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.



# tesa<sup>®</sup> PRO 66952

## Informacja Produkcje

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66952>