



Profesjonalny multimetr

AMPROBE 33XR-A

Cena: 677 PLN + VAT

Wyświetlacz: LCD, 3-3/4 cyfry, 3999

Napięcie AC: 0,1 mV...750 V (45...500 Hz, $\pm 1,5\%$ odczytu + 4 cyfry)

Napięcie DC: 0,1 mV...1000 V ($\pm 0,7\%$ odczytu + 1 cyfra, impedancja 10M Ω)

Prąd AC: 0,1 μ A...10 A (45...500 Hz, $\pm 1,5\%$ odczytu + 4 cyfry)

Prąd DC: 0,1 μ A...10 A ($\pm 1\%$ odczytu + 1 cyfra)

Rezystancja: 0,1 Ω ...4 M Ω ($\pm 1\%$ odczytu + 4 cyfry)

Ciągłość: <35 Ω

Częstotliwość: 10,00 Hz...1 MHz ($\pm 0,1\%$ odczytu + 3 cyfry)

Pojemność: 4,000 nF...4,000 mF ($\pm 5\%$ odczytu + 10 cyfr)

Temperatura: -20°C...1000°C ($\pm 2,0\%$ odczytu + 4°C)

Kategoria: CAT III/600 V, CAT II/1000 V

Zasilanie: 1 x 6LR61 (9V)

Wymiary: 196 x 92 x 60 mm

Masa: około 400 g z baterią