



Profesjonalny multimetr TRMS z interfejsem RS232

AMPROBE 38XR-A

Cena: 1136 PLN + VAT

Wyświetlacz:	LCD, 4 cyfry, 9999
Napięcie AC:	0,1 mV...750 V (45...2 kHz, $\pm 1,2\%$ odczytu + 10 cyfr)
Napięcie DC:	0,1 mV...1000 V ($\pm 0,25\%$ odczytu + 5 cyfr, impedancja 10M Ω)
Prąd AC:	0,1 μ A...10 A (45...1 kHz, $\pm 1,5\%$ odczytu + 20 cyfr)
Prąd DC:	0,1 μ A...10 A ($\pm 0,5\%$ odczytu + 10 cyfr)
Rezystancja:	0,1 Ω ...40 M Ω ($\pm 1\%$ odczytu + 10 cyfr)
Ciągłość:	<40 Ω
Częstotliwość:	3,00 Hz...10 MHz ($\pm 0,1\%$ odczytu + 5 cyfr)
Pojemność:	0,01 nF...400,0 μ F ($\pm 3,0\%$ odczytu + 10 cyfr)
Odczyt dBm	-13 dBm do +50 dBm ($\pm 0,7$ dB + 8 cyfr)
Temperatura:	-20°C...1300°C ($\pm 1,0\%$ odczytu + 3°C)
Pętla prądowa:	(4...20 mA) 0 do 100% ($\pm 0,5$ odczytu + 5 cyfr)
Kategoria:	CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Zasilanie:	1 x 6LR61 (9V)
Wymiary:	196 x 92 x 60 mm
Masa:	około 492 g z baterią