

White Lithium Grease

1. Opis produktu

Długotrwałe smarowanie wszystkich ruchomych części. Zmniejsza tarcie i wycieranie. Wodoodporny. Chroni przed korozją. Biała, widoczna warstwa.

2. Właściwości

- Natryskiwany jak olej, ale pracuje jak smar w białym kolorze ułatwiającym wzrokową ocenę warstwy pokrywającej.
- Zawiera PTFE dla dodatkowego smarowania.
- Doskonała wodoodporność
- Zapewnia długotrwałe smarowanie.
- Nie ścieka i nie kapie.
- Chroni metale i stopy.

3. Zastosowania

- Części mechaniczne.
- Łożyska.
- Kable.
- Prowadnice szynowe.
- Zawiasy.

4. Sposób użycia

- Nieprzeznaczony do silników motocyklowych ze sprzęgłem mokrym.
- Wstrząsać, aż kulka mieszająca będzie poruszała się swobodnie wewnątrz puszek.
- Użyć rurki przedłużającej dla bardziej precyzyjnych zastosowań.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Nie stosować na urządzenia pod napięciem.
- Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji.
- **Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.**

5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)

Wygląd

Kolor

Zapach

Gęstość

Temperatura zapłonu

Gęstość oparów

Gęstość aktywnego produktu.

Temperatura zapłonu aktywnego produktu (tygiel otwarty)

Obciążenie zespawania w próbie 4-kulowej

Pasta.

Biały.

Rozpuszczalnik.

0.794 g/cm³ (@ 20°C).

< 0 °C

3 (@ 20°C).

0.95 g/cm³ (@ 20°C).

>200 °C (tygiel otwarty)

360 kg



Technical Data Sheet

White Lithium Grease

aktywnego produktu

Zużycie w próbie 4-kulowej aktywnego produktu

0.52 mm?

Temperatura pracy aktywnego produktu

-18 --> +177 °C

Klasa NLGI

2

Uwagi

PTFE lub politetrafluoroetylen to chemiczna nazwa smaru stałego, znanego także pod nazwą handlową firmy Du Pont jako Teflon®.

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com. Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.

Wersja

CRC_GREEN-WHITE_LITHIUM_GREASE__PTFE-20180731

Data

22/08/2018

